

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0835-1C8
GTIN:	4030281029298
E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, RFU PPE-R/11.074
Nettogewicht:	1.83 kg
Bruttogewicht:	1.83 kg

# Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmitte mit flexiblen Armen und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt und die Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m reduziert. Die eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines

Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät, wodurch der Karabiner entlastet und die Rettung erleichtert wird. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen.

- Kompakter Bandfalldämpfer für hohe Bewegungsfreiheit
- Universell einsetzbar durch breite Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg
- Schnelle und einfache Rettung dank integrierten RESCUE LOOPS

### MERKMALE

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Fallindikator: Ja

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Schwarz, Orange

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Ja

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Ja

Verbindungsmitte Typ: Y-Version

### MAßE

Seillänge: 1.80 m

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

---

length_lanyard:	1.80 m
-----------------	--------

---

Seildurchmesser	30.00 mm
Verbindungsmitte	l:

---

**MATERIAL**

Material:	Polyester, Polyamide, Stahl
-----------	--------------------------------

---

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0836-1C8	Normen:	EN 354:2010,EN 355:2002,EN 795:2012/B,RFU PPE-R/11.074
GTIN:	4030281029304	Nettogewicht:	2.48 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	2.48 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

# Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmitte mit flexiblen Armen und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt und die Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m reduziert. Die eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines

Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät, wodurch der Karabiner entlastet und die Rettung erleichtert wird. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen.

- Kompakter Bandfalldämpfer für hohe Bewegungsfreiheit
- Universell einsetzbar durch breite Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg
- Schnelle und einfache Rettung dank integrierten RESCUE LOOPS

### MERKMALE

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Fallindikator: Ja

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Schwarz, Orange

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Ja

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Ja

Verbindungsmitte Typ: Y-Version

### MAßE

Seillänge: 1.80 m

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

---

length_lanyard:	1.80 m
-----------------	--------

---

Seildurchmesser	30.00 mm
Verbindungsmitte	l:

---

**MATERIAL**

Material:	Polyamide, Polyester, Stahl
-----------	--------------------------------

---

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0837-1C8	Normen:	EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, RFU PPE-R/11.074
GTIN:	4030281029311	Nettogewicht:	2.33 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	2.33 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

# Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmitte mit flexiblen Armen und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt und die Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m reduziert. Die eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines

Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät, wodurch der Karabiner entlastet und die Rettung erleichtert wird. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen.

- Kompakter Bandfalldämpfer für hohe Bewegungsfreiheit
- Universell einsetzbar durch breite Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg
- Schnelle und einfache Rettung dank integrierten RESCUE LOOPS

### MERKMALE

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Rettung, Off Shore Industrie, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Fallindikator:

Ja

Fangstoß:

6.00 kN

Farbe:

Schwarz, Orange

Handwäsche:

40 °C

Kantengeeignet:

Ja

Maximale Lebensdauer:

10 Jahre

Maximaltemperatur:

45 °C

Mindestbruchlast:

22.00 kN

Minimaltemperatur:

-35 °C

Rettungsschlinge:

Ja

Verbindungsmitte Typ:

Y-Version

### MAßE

Seillänge:

1.80 m

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

---

length_lanyard:	1.80 m
-----------------	--------

---

Seildurchmesser	30.00 mm
Verbindungsmitte	l:

---

**MATERIAL**

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium
-----------	------------------------------------

---

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0838-1C8
GTIN:	4030281029328
E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 354:2010,EN 355:2002,EN 795:2012/B,RFU PPE-R/11.074
Nettogewicht:	0.89 kg
Bruttogewicht:	0.89 kg

# Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmitte mit flexiblen Armen und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt und die Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m reduziert. Die eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät, wodurch der Karabiner entlastet und die Rettung erleichtert wird.

- Kompakter Bandfalldämpfer für hohe Bewegungsfreiheit
- Universell einsetzbar durch breite Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg
- Schnelle und einfache Rettung dank integrierten RESCUE LOOPS

### MERKMALE

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Farbe:	Orange, Schwarz
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Ja
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Rettungsschlinge:	Ja
Verbindungsmitte Typ:	Y-Version

### MAßE

Seillänge:	1.80 m
------------	--------

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

---

length_lanyard:	1.80 m
-----------------	--------

---

Seildurchmesser	30.00 mm
Verbindungsmitte	l:

---

**MATERIAL**

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium
-----------	------------------------------------

---

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0839-1C8	Normen:	EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, RFU PPE-R/11.074
GTIN:	4030281029342	Nettogewicht:	1.66 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-04	Bruttogewicht:	1.66 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

# Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmitte mit flexiblen Armen und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt und die Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m reduziert. Die eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines

Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät, wodurch der Karabiner entlastet und die Rettung erleichtert wird. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen.

- Kompakter Bandfalldämpfer für hohe Bewegungsfreiheit
- Universell einsetzbar durch breite Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg
- Schnelle und einfache Rettung dank integrierten RESCUE LOOPS

### MERKMALE

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Fallindikator: Ja

Fangstoß: 6.00 kN

Farbe: Schwarz, Orange

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet: Ja

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Maximaltemperatur: 45 °C

Mindestbruchlast: 22.00 kN

Minimaltemperatur: -35 °C

Rettungsschlinge: Ja

Verbindungsmitte Typ: Y-Version

### MAßE

Seillänge: 1.80 m

## Datenblatt

## SKYSAFE PRO+

---

length_lanyard:	1.80 m
-----------------	--------

---

Seildurchmesser	30.00 mm
Verbindungsmitte	l:

---

**MATERIAL**

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium
-----------	------------------------------------

---