

FASSWENDEZANGEN TYP FWZ



Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FWZ 60	320x 805x 905	100	22 / 24
FWZ 200	425x1105x1350	300	58 / 62

FASSKLEMME TYP FKL



Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern

- Selbsttätige Sicherung

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
FKL	130 x 540 x 465	350	6



Lasthaken (Seite 43) als optimale Ergänzung für alle Produkte auf diesen Seiten

SCHERENGREIFER TYP LG



Zur Aufnahme von liegenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Aufnahme Fasshöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LG 60	685 x 120 x 365	450 - 600	150	4 / 4
LG 200	1020 x 120 x 455	750 - 920	360	6 / 6

FASSZANGEN TYP LGZ



Zur Aufnahme von stehenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern , sowie Kunststoff-Deckelfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Aufnahme Fassdurchmesser (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LGZ 60	555 x 150 x 325	330 - 450	150	4 / 4
LGZ 200	740 x 200 x 410	450 - 650	300	5 / 5

Oberfläche:

RAL 2000

verzinkt